

Tuotetiedot



EKO 100 Voiteleva Yleisvoiteluöljy

Ominaisuudet	EKO 100 Voiteleva Yleisvoiteluöljy	Testi
Väri	Kellertävä, viherävä	.
Tiheys / +20°C	0,920 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti / +40°C	46 mm ² /s	ASTM D 7279
Leimahduspiste	+280 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-20 °C	ASTM D 5950
Helposti biohajoava	82 %	OECD 301F

Hyödyt:

- EKO 100 Voiteleva Yleisvoiteluöljy on myrkytön ja turvallinen käyttäjälle
- Tuote on helposti biohajoava
- EKO 100 Voiteleva Yleisvoiteluöljy soveltuu erinomaisesti saranoille, lukoille, ketjuille, kierteytykseen, vaijereille, ruosteenestoon sekä ruosteen irroitukseen
- Pintojen puhdistukseen ja suojaöljyksi
- Suojaa korroosiolta
- Jopa 40 % pienempi kulutus verrattuna mineraaliöljypohjaisiin öljyihin

Pakkaukset:

EKO 100 Voiteleva Yleisvoiteluöljy toimitetaan 250ml pakkauksissa