


Myrkytön ja turvallinen

EKO 100

MUOTTIÖLJY 20



EKO  100

EKO 100

MUOTTIÖLJY 20



EKO 100 MUOTTIÖLJY 20

EKO 100 Muottiöljy 20 on valmistettu kasviöljystä. Luonnollisten perusöljyn ja lisäaineiden johdosta tuote on turvallinen käyttäjälle ja ympäristölle.

EKO 100 Muottiöljyt ovat monikäyttöisiä, erittäin ympäristöystävällisiä ja turvallisia käyttäjille.

EKO 100 Muottiöljyt on tehty betoniteollisuuden vaativiin kohteisiin, mutta sitä voidaan käyttää muissakin kohteissa. Täydellinen biohajoaminen saavutetaan 30 päivässä (OECD 301 F).



Hyödyt

- EKO 100 Muottiöljy 20 biohajoaa helposti OECD 301F olosuhteissa. Tuotteen täydellinen biohajoavuus saavutetaan kuukaudessa.
- Tuote on kasviöljystä valmistettu täysöljy.
- Sopii kaiken tyyppisille muotteille. Koekäyttö on suositeltavaa muottiöljyn vaihdon yhteydessä.
- Vähentää muottien puhdistustarvetta.
- Tasainen betonin pinta.
- Helppo levittää.
- Ei värjää.
- Taloudellinen käyttää.
- Estää metalliosien korroosiota.



Pakkaukset

EKO 100 Muottiöljy 20 on satavilla:

10L, 20L ja 25L kannussa,
208L tynnyrissä tai
1000L kontissa

Ominaisuudet	EKO 100 Muottiöljy 20	Testi
Väri	Kellertävä	
Tiheys / +20°C	0,920 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti / +40°C	32 mm ² /s	ASTM D 7279
Syttymispiste	+310 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-22 °C	ASTM D 5950
Ruosteenestokyky	Läpäisee	ASTM D 665
Helposti biohajoava	82 %	OECD 301F

**RINKI**

2019-06-Muotöl20v1.4

Ekosata Oy

Oppipojankatu 1, 32200 Loimaa

Läydät meidät myös sosiaalisesta mediasta!



Ekosata Oy



ekosataoy



+358 45 150 6636



Eko100voiteluoljyt

eko100.fi