


Myrkytön ja turvallinen

**EKO 100** Voiteleva

**HYDRAULIÖLJY 32**



**EKO  100**



# EKO 100 Voiteleva HYDRAULIÖLJY 32



## Hyödyt

- EKO 100 Voiteleva Hydraulioöljy 32 on myrkytön ja turvallinen käyttäjälle.
- Tuote on helposti biohajoava.
- Sopii kaikenlaisiin hydraulikkajärjestelmiin.
- Paremmat voiteluominaisuudet verrattuna mineraaliöljypohjaisiin tuotteisiin.
- Suojaa korroosiolta.
- Erinomainen viskositeetti-indeksi.

## Pakkaukset

EKO 100 Voiteleva  
Hydraulioöljy 32  
on saatavilla  
1L pullossa



Ominaisuudet	EKO 100 Voiteleva Hydraulioöljy 32	Testi
Väri	Kellertävä	
Tiheys / +20 °C	0,921 (+20 °C)	ASTM D 1298
Viskositeettiluokka	32	ISO VG
Viskositeetti / +40 °C	36 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositeetti indeksi	215	ASTM D 2270
Leimahduspiste	+300 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	- 33 °C	ASTM D 97
FZG-Testi	>12	ASTM D 1947, DIN 51354
Ruosteenesto (Fe)	Ei korroosiota	ASTM D 665, DIN 51585
Ruosteenesto (Cu)	1 a	ASTM D 130, DIN 51759
Helposti biohajoava	>95%	CECL-33-A-93, DIN38412
Vaahtoavuus	10/0	ASTM D 892, DIN 51566



RINKI

2019-06-hdro32v1.4

# Ekosata Oy

Oppipojankatu 1, 32200 Loimaa

Läydät meidät myös sosiaalisesta mediasta!



Ekosata Oy



ekosataoy



+358 45 150 6636



Eko100voiteluoljyt

eko100.fi