

Myrkytön ja turvallinen

EKO 100 Voiteleva

GREASOIL®

TERÄKETJUN RASVAVOITELUJÄRJESTELMIIN



EKO 100



Hyödyt

- EKO 100 Voiteleva Greasoil rasvavoitelu on tarkoitettu teräketjuöljyn rasvavoitelujärjestelmiin.
- EKO 100 Voiteleva Greasoil rasvavoitelu on myrkytön ja turvallinen käyttäjälle.
- Tuote on biohajoava.
- Tuote on hyvin tunkeutuvaa ja voitelee laippaa, terää ja kärkeä vaativissakin olosuhteissa.
- Jopa 90% pienempi kulutus verrattuna mineraaliöljypohjaisiin teräketjuöljyihin.

Käyttäjän kokemuksia

”Todella hyvin voitelulaitteessa toimiva voiteluöljy ketjun voiteluun, tunkeutuu hyvin kaikkialle ketjuu ja EKO 100 Voiteleva Greasoil vähentää ketjun ja laipan kulumista.”

Metsä-Pantsar Oy, Äämsä

”Laitoin EKO 100 Voitelevaa Greasoil voiteluöljyä vaseliini-voiteluun ja olen saanut usean viikon ajan samoilla säädoillä kuin aiemminkin. Voin todeta voitelun toimineen erittäin hyvin ja kulutus on ollut sama tai pienempi kuin vaseliinilla.”

*Fagerwall's Skogsmaskiner AB,
Övertorneå*

Kulutus sahaustestissä

- 0,6 kg / 8h työvuoro
- 18 kg astia 8142 m³ = 2,2 kg / 1000 m³

Testissä ollut käytössä kantokäsittelylaippa sekä tavallinen laippa, sahattu yhteensä 8142 m³. Molemmat laipat hyvässä kunnossa ja työt jatkuvat.



Pakkaukset

EKO 100 Voiteleva Greasoil toimitetaan

18kg astiassa
190L tynnyrissä



Ominaisuudet	EKO 100 Voiteleva Greasoil Rasvavoitelu	Testi
Väri	Kellertävä, tumma	
Tiheys / +20°C	0,920 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti / +40°C	200 mm ² /s	ASTM D 7279
Leimahduspiste	+280 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-26 °C	ASTM D 5950
Helposti biohajoava	70 %	OECD 301F



RINKI

2019-06-groilrv-v1.3

Ekosata Oy

Oppipojankatu 1, 32200 Loimaa

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta!

Ekosata Oy ekosataoy +358 45 150 6636

Eko100voiteluoljyt

eko100.fi